

# HOITO-OHJE

## PARAFON® PALETTE

### **PUHDISTUS**

Puhdistaminen kannattaa tehdä säännöllisesti, sillä voimakkaasti likaantunutta kattoa voi olla vaikea saada puhtaaksi. Varsinkin ilmanvaihtoaukkojen ympäristö on puhdistettava usein. Jos puhdistamiseen käytetään pesuainetta, pinta on huuhdeltava aina hyvin. Akustiikkalevyjen käsittelyssä on käytettävä aina puhtaita puuvillakäsineitä.

Puhdistaminen jaetaan kuiva- ja märkäpuhdistukseen.

### **KUIVAPUHDISTUS**

Harjaus pehmeällä harjalla. Imurointi pehmeällä harjasuulakkeella.

### **MÄRKÄPUHDISTUS**

Kostea pyyhintä hyvin kierretyllä sienellä tai liinalla.

### **MAALAUS**

Pienien vaurioiden korjaamista lukuun ottamatta levyjen uudelleenmaalausta ei suositella. Syitä on useita:

- Vaurioituneiden tai likaisten kattojen uudelleenmaalausta on yleensä vaikea suorittaa niin, että lopputulos olisi esteettisesti hyväksyttävä.
- Elementtien äänenvaimennuskyky heikentyy useimmiten huomattavasti tai katoaa jopa kokonaan.
- Myös levyjen palontorjuntaominaisuudet heikentyvät lähes poikkeuksetta.

# HOITO-OHJE

**PÄIVÄYS:**

**KOHDE:**

**ASENTAJA:**

Yritys

Osoite

Postiosoite

Yhteyshenkilö

Puhelin

Sähköposti