

Parafon® Wall Panel Slugger



Parafon Wall Panel Slugger är en ljudabsorberande och slagålig väggskiva för montering direkt mot vägg. Ytan är klädd med den starka glasfiberväven Slugger, som är smutsavvisande och lätt att rengöra. Väggskivan finns i vitt, grått och svart och kan användas som anslagstavla.

Produktbeskrivning

Beläggning: Högkvalitativ glasfiberväv (Slugger).

Baksida: Tunn glasfiberfilt.

Behandling av kanter: Omålade.

Kanter & Dimensioner



Tjocklek	Bredd x Längd (modulmått)	Vikt kg/m ²
A		
40	1197 x 2700 mm (Fast mått)	4,0

Egenskaper

Brandklassificering



A2-s1,d0

Enligt: EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Brandmotstånd



Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euro-klass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Rengöring



Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig trasa eller svamp.

Fuktmotstånd och formstabilitet



Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95% och 30°C, tillfälligt 100% relativ fuktighet och 40°C.

Visuellt utseende



Glansfaktor:
Vit: 3
Grå: 3
Svart: 1

Ljusreflektion



Vit: 83%
Grå: 48%
Svart: 5%

Färger



Vit: NCS S 0502-R50B
Grå: NCS S 2502-G
Svart: NCS S 9000-N

Visar närmaste NCS kod.

Miljö & hållbarhet



Helt återvinningsbar stenu

Inomhusmiljö



M1

Enligt: Finsk klassificering



Montering



Använd u-profiler för väggmontage för topp, botten och kanter. Skarvar mellan paneler kan täckas med T-profil eller hattprofil.

Ljudabsorptionskurvor



Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.
Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. NRC enligt ASTM C 423.

